



SCHNITT A-A

Varianten Variants PSC400-H	
Nennübersetzung Nominal ratio	exakte Übersetzung Exact ratio
35,5	12544 / 351
45	504 / 11
56	13440 / 247
71	4592 / 65
90	1176 / 13
125	4816 / 39
131,5	--

gezeichnet	19.02.2018	AC	Skala	1:2	Teil-Nr.		
geprüft	19.02.2018	AU	Werkstoff		Part. No.	Material	Masse
Konstr.	19.02.2018	AC	Halbzeug				
Prod.T.	19.02.2018		Rohteil-Nr.				
Qual.S.	19.02.2018		Benennung				Titel
Mont.	19.02.2018		C A D				
Edit. Änderungs-Nr. Datum Name			PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		Zeichnungs-Nr.		Drwg. No. BlattPage
Oberfläche-Surface DIN ISO 1302			1:2		PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		1 / 1
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK			1:2		PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		
General Tolerances			1:2		PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		
Werkstückkanten DIN6784			1:2		PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		
Edges of working parts			1:2		PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0		
Datei PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0			Ers.f. Repl.		Ers.d. Repl.		
File V:\Stephan-3D\ACUF China\02232\PSC400-H-B-XXX-2-XX-F-0			Repl.		Repl.		